

SAR AKKREDITIERUNGSSIEGEL – GRAFISCHE RICHTLINIEN

ZULÄSSIGE VERSIONEN

Nur die vom Sekretariat des SAR je nach Akkreditierungsart bereitgestellten offiziellen Versionen sind zulässig. Das Logo des Akkreditierungsrats (1), die Art der Akkreditierung (2) und deren Gültigkeitsdauer (3) sind feste Bestandteile des Siegels und dürfen nicht entfernt oder verändert werden.



ZULÄSSIGE FARBEN UND VARIANTEN

Der Hintergrund sowie die Umrandung von beiden Versionen ist Weiss.

1. Variante in Farbe




Offizielle Farben

SAR Blau
RGB 0 · 161 · 229
HEX #00A1E5
CMYK 100% Cyan

SAR Grau
RGB 90 · 92 · 91
HEX #5A5C5B
CMYK 78% Black

2. Variante in Graustufen



78% Black 45% Black

Wenn keine Farbdarstellung möglich ist, darf ausschliesslich die Graustufenversion verwendet werden. Eine negative Version steht nicht zur Verfügung und ist unzulässig.

DATEIFORMATE



Digitale Medien und Druck, mit Grössenanpassung. Skalierbar ohne Qualitätsverlust.



Digitale Anwendungen und allgemeiner Gebrauch mit Transparenz-Hintergrund



Dateien vom SAR-Sekretariat verwenden



Herunterladen aus anderen Quellen



Reproduzieren, nachbilden oder verändern

MINDESTABMESSUNGEN, PROPORTIONEN UND LESBARKEIT

1. Druckmedien bei 300dpi (mm)



min. 40mm Breite

2. Digital bei 72dpi (px)



min. 278px Breite oder wie zugeliefert



Proportionale Skalierung



Verzerrung

ABSTÄNDE UND SCHUTZRAND



Ringsum einen Mindestabstand von ca. **0.5 X** zu anderen Logos und Grafikelementen einhalten.

1 X = Höhe des Siegels

ANFORDERUNGEN AN HINTERGRÜNDE UND KOMMUNIKATIONS MEDIEN



✓ Weiss



✓ Grau / Neutral



✓ Hellblau



✗ Weisser Hintergrund entfernen oder Bild überblenden



✗ Bunte Farbfächen



✗ Foto / Muster

VERBOTENE MANIPULATIONEN UND ÄNDERUNGEN



✗ Farben oder Formen ändern



✗ Text entfernen oder ändern



✗ Schatten / Effekte hinzufügen



✗ Verzerren oder stauchen



✗ Bildrahmen hinzufügen



✗ Mit Logos kombinieren



✗ Beschneiden



✗ Drehen oder kippen